


# Technický list výrobku



## PE-MD, PE-LLD

**Struktura potrubí:** dvouvrstvé potrubí černé se čtyřmi zdvojenými pruhy dle použití

vnější vrstva - černá s pruhy dle použití  
vnitřní vrstva - bílá



**Materiál:** vnější vrstva: Exxon Mobil Exceed 1018HA a 2018HA  
vnitřní vrstva: BorSafe ME3440, MDPE 3802 B

**Tlaková třída:** PN 10; PN 12,5

**Rozměry:** 20 – 63 mm

**Balení:** návin 25/50/100/200/500 m  
tyče 6 m

**Aplikace:** tlakové rozvody pitné vody (W), rozvody pro všeobecné účely kanalizační přípojky, tlakové a podtlakové aplikace stokové sítě (P), závlahové systémy

**Montáž potrubí:** potrubí PE-MD, PE-LLD lze spojovat mechanickými spojkami

**Pokládka:** pokládka do pískového lože, třída těžitelnosti hornin je stanovena normou ČSN 73 6133 v platném znění – třída I.

**Norma v platném znění:** LN 12200, Prohlášení o shodě, vyhláška 409/2005 Sb.

**Certifikace:** Výluhové testy – Zdravotní ústav Ostrava



  
**Petr Novotný**  
předseda představenstva