

# Technický list výrobku



## PE-OT CORONA OXY ochranné potrubí

- Struktura potrubí:** jednovrstvé ochranné potrubí z materiálu PE80/PE100 pro předizolovaná potrubí, nehrdlované, černé  
vnitřní vrstva povrchově upravena koronizací pro lepší přilnavost PU pěny, a dodatečně nanesenou vrstvou kopolymeru tvořící plynovou, resp. kyslíkovou bariéru
- Materiál:** BorSafe HE3490-LS, BorSafe 3470-LS, BorSafe ME3440, Hostalen GM 5010 T3 black, Eltex TUB 121 N 6000, Eltex TUB 171, SABIC VESTOLEN A 6060 R 10000, Liten P 10, Finathene XS 10 B, Liten PL62-005
- Rozměry:** 90 – 1200 mm
- Balení:** tyče 12 m nebo dle poptávky
- Aplikace:** předizolované potrubní systémy se zvýšenými nároky na stabilitu polymerní izolační vrstvy
- Montáž potrubí:** dle ČSN EN 253 v platném znění
- Pokládka:** do pískového lože,  
třída těžitelnosti hornin je stanovena normou ČSN 73 6133 v platném znění – třída I.
- Norma v platném znění:** ČSN EN 253



  
**Petr Novotný**  
předseda představenstva

### KONTAKT:

LUNA PLAST, a.s. / Hořín 93, 276 01 Mělník / tel.: +420 315 626 322 / info@lunaplast.cz / www.lunaplast.eu