

# Technický list výrobku



## PE-HD PE100RC – závitové tyče

**Struktura potrubí:** závitů na dvouvrstevném potrubí z materiálu PE-HD PE100RC s pruhy dle použití

vnější vrstva: PE100RC černá  
vnitřní vrstva do 10 %: PE100RC bílá, (modrá, hnědá)

závit trapézový      závit kónický



**Materiál:** vnější vrstva: BorSafe HE3490-LS-H, Hostalen CRP 100 Resist CR W black, SABIC VESTOLEN A RELY 5922 R 10000, TOTAL XRC 20 B, Eltex TUB 121 N 6000, Eltex TUB 121 N 9000, Liten PL60-006  
vnitřní vrstva: BorSafe HE3493-LS-H, BorSafe HE3494-LS-H, Eltex TUB 121 N 6000, Hostalen CRP 100 Resist CR W blue

**Tlaková třída:** PN10; PN16

**Provozní tlak závitů:** netlaková aplikace

**Rozměry:** 90 – 400 mm

**Balení:** tyče 3/6 m  
nebo dle požadavku zákazníka (zakázková výroba)

**Aplikace:** výstroje vrtů; výstroje netlakových aplikací

**Norma v platném znění:** ČSN EN 12201-2

**Certifikace:** ITC a.s. Zlín, VÚSAPL a.s. Nitra



  
**Petr Novotný**  
předseda představenstva

### KONTAKT:

LUNA PLAST, a.s. / Hořín 93, 276 01 Mělník / tel.: +420 315 626 322 / info@lunaplast.cz / www.lunaplast.eu