

Technický list výrobku



PE-HD PE80

- Struktura potrubí:** jednovrstvé potrubí z materiálu PE80, černé, s modrými pruhy
- Materiál:** BorSafe ME3440, BorSafe HE3470-LS, Hostalen GM 5010 T3 black, LITEN PL 10, Eltex TUB 171, MDPE 3802 B, HOSTALEN CRP 100 black
- Tlaková třída:** PN 7,5; PN 12,5
- Rozměry:** 25 – 110 mm (PN 7,5)
25 – 63 mm (PN 12,5)
- Balení:** návin 100/200 m
- Aplikace:** tlakové rozvody pitné vody (W)
- Montáž potrubí:** potrubí PE-HD PE80 lze spojovat běžnými způsoby – mechanickými spojkami, svařováním na tupo nebo pomocí elektrotvarovek
- Pokládka:** pokládka do pískového lože, třída těžitelnosti hornin je stanovena normou ČSN 73 6133 v platném znění – třída I.
- Norma v platném znění:** ČSN EN 12201-2, ISO 4427
- Certifikace:** ITC a.s. Zlín, DVGW, SKZ




Petr Novotný
předseda představenstva

KONTAKT:

LUNA PLAST, a.s. / Hořín 93, 276 01 Mělník / tel.: +420 315 626 322 / info@lunaplast.cz / www.lunaplast.eu