

Technický list výrobku



RC-H PAS1075

- Struktura potrubí:** jednovrstvé potrubí z materiálu PE100RC modré
- Materiál:** BorSafe HE3494-LS-H, Hostalen CRP 100 Resist CR W blue, Eltex TUB 124 N 6000
- Tlaková třída:** PN 10; PN 16
- Rozměry:** 50 – 125 mm (PN 10)
32 – 75 mm (PN 16)
- Balení:** návin 100 m
tyče 6/12 m
- Aplikace:** tlakové rozvody pitné vody (W)
- Montáž potrubí:** potrubí RC-H PAS1075 lze spojovat běžnými způsoby – mechanickými spojkami, svařováním na tupo nebo pomocí elektrotvarovek
- Pokládka:** bezvýkopová pokládka a sanace, otevřená pokládka bez pískového lože, relining, frézování, pluhování, řízené vrtání, berstlining, třída těžitelnosti hornin je stanovena normou ČSN 73 6133 v platném znění – zeminy všech tříd těžitelnosti
- Klasifikace dle PAS1075:**
-
- Norma v platném znění:** ČSN EN 12201-2, ISO 4427
- Certifikace:** ITC a.s. Zlín, DIN CERTCO BERLIN, PAS1075 číslo certifikátu P1R0605, P1R0604




Petr Novotný
předseda představenstva

KONTAKT:

LUNA PLAST, a.s. / Hořín 93, 276 01 Mělník / tel.: +420 315 626 322 / info@lunaplast.cz / www.lunaplast.eu